



NOBLO® SPOT

skinnesystem-sett, rund, 2700K, 19W, faseavsnitt, 32°, sort

Med NOBLO® SPOT skinnesystem-sett får du alt du trenger for en perfekt start. Settet finnes i diverse fargeversjoner. Det inneholder to skinnestykker, en sentral tilkobling, to endedekslar og tre siste generasjons NOBLO® SPOTS: Spotlighten er høyverdig tilvirket i aluminium, har forbedret CRI-verdi (CRI>90), en lumenytelse på opptil 126 lm/W og økt levetid på opptil 50 000 timer. Helt klart: Med de nye NOBLO® SPOTS bestemmer du deg for en enestående lysopplevelse.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007673
EL nummer	3213539
Antall ulike lysuttak	3
Drei- og svingbar	roteringsstang og kan skråstilles
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Skinne tak, Skinne vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	150 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	19 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	128
Antall lys på LS C16A	160
Høy innkoblingsstrøm	3.5 A
Varighet innkoblingsstrøm	120 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.4
Lysytelse	2250 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin

Lyskilde

1425086	A T G E
Spredningsvinkel	32 °
Farge	svart
CRI	90
LXXBXX-data	L80B10
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Lengde	200 cm
Bredde	5 cm
Høyde	12.5 cm
Nettvekt	1.8 kg
Bruttovekt	1.926 kg
BIG WHITE side	501