



## NOBLO® SPOT

conjunto sistema de trilhos, redondo, 2700K, 19 W, secção de fase, 32°, preto

Com o conjunto de sistema de calhas NOBLO® SPOT tem tudo o que precisa para um arranque perfeito. O conjunto, disponível em várias versões de cores, inclui duas secções de calha, um conector central, duas tampas de extremidade e três NOBLO® SPOTS de última geração: projetores de alta qualidade fabricados em alumínio com um valor CRI melhorado (CRI>90), uma potência de lúmen até 126 lm/W e uma vida útil aumentada até 50.000 horas. É claro: com os novos NOBLO® SPOTS, está a optar por uma experiência de iluminação única.

## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007673
Número de diferentes saídas de luz	3
Giratório ou Articulável	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Calha de teto, Calha de parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	150 mA
Classe de proteção	I
Potência	19 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	128
Número de luminárias no LS C16A	160
Nível de corrente de irrupção	3.5 A
Duração da corrente de irrupção	120 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.4
Lúmen	2250 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	32 °

## Fonte de luz



Cor	preto
CRI	90
Dados LXXBXX	L80B10
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Comprimento	200 cm
Largura	5 cm
Altura	12.5 cm
Peso líquido	1.8 kg
Peso bruto	1.926 kg