



NOBLO® SPOT

3-фазный, комплект для шинной системы, круглый, 2700K, 19 Вт, фазовое диммирование, 32°, черный цвет

С комплектом для шинной системы NOBLO® SPOT вы получаете все необходимое для идеального старта. В комплект, представленный в нескольких цветовых вариантах, входят две секции трека, центральный соединитель, две торцевые заглушки и три светильника NOBLO® SPOTS последнего поколения: высококачественные прожекторы из алюминия с улучшенным значением CRI (CRI>90), светоотдачей до 126 лм/Вт и увеличенным сроком службы до 50 000 часов. Совершенно очевидно: с новым светильником NOBLO® SPOTS освещение может стать незабываемым.

Технические характеристики

Тов. №	1007673
Количество различных источников света	3
С регулировкой наклона и поворота	поворотный и наклоняемый стержень
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолочная шина, Настенная шина
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	150 mA
Класс защиты	I
Мощность	19 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Количество светильников на LS B16A	128
Количество светильников на LS C16A	160
Уровень пускового тока	3.5 A
Продолжительность пускового тока	120 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.4

Источник света

1425086	
---------	---

Световой поток	2250 lm
Цветовая температура	2700 Kelvin
Половинный угол	32 °
Цвет	черный
CRI	90
LXXVXX Данные	L80B10
Срок службы	50000 h
Risk Group	1
Длина	200 cm
Ширина	5 cm
Высота	12.5 cm
Вес нетто	1.8 kg
вес брутто	1.926 kg
BIG WHITE Seite	501