



NOBLO® SPOT

komplet tokovnih tirnic, okrogel, 2700 K, 19 W, fazni zatemnilnik, 32°, črn

S kompletom tokovnih tirnic NOBLO® SPOT si zagotovite vse, kar potrebujete za popoln začetek. Komplet, ki je na voljo v več barvnih različicah, vsebuje dve tirnici, sredinski priključek, dve zaključni kapici in tri reflektorje NOBLO® SPOT zadnje generacije. Reflektorji iz visokokakovostnega aluminija z izboljšano vrednostjo CRI (CRI>90) in svetlobno močjo do 126 lm/W ter podaljšano življenjsko dobo do 50.000 ur. Povsem jasno je, z novimi reflektorji NOBLO® SPOTS se odločite za edinstveno svetlobno izkušnjo.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007673
Število različnih svetlobnih rež	3
Vrtljivo ali nagibno	Vrtljiva in nagibna palica
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Tirnica za strop, Tirnica za steno
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	150 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	19 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	128
Število svetilk na LS C16A	160
Raven zagonskega toka	3.5 A
Trajanje zagonskega toka	120 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.4
Lumni	2250 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	32 °

Svetlobnega Vira

1425086		Barva	črna
		CRI	90
		LXXBXX podatki	L80B10
		Življenjska doba	50000 h
		Risk Group	1
		Dolžina	200 cm
		Širina	5 cm
		Višina	12.5 cm
		Neto teža	1.8 kg
		Bruto teža	1.926 kg
		BIG WHITE Stran	501