



## NOBLO® SPOT

set système de rails, rond, 2700 K, 19 W, coupure en fin de phase, 32°, blanc

Avec le set de rails NOBLO® SPOT, vous disposez de tout le nécessaire pour vous lancer dans les meilleures conditions. Disponible en différents coloris, ce set comprend deux sections de rail, un raccordement central, deux embouts et trois NOBLO® SPOTS dernière génération : des projecteurs en aluminium haute qualité avec un IRC amélioré (IRC > 90), un flux lumineux atteignant 126 lm/W et une durée de vie prolongée allant jusqu'à 50 000 heures. Aucun doute : avec le nouveau NOBLO® SPOT, vous optez pour une expérience lumineuse unique.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007674
Nombre de sorties lumineuses différentes	3
Orientable ou inclinable	rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Rail plafond, Rail applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	150 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	19 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	128
Nombre de luminaires sur LS C16A	160
Hauteur du courant d'appel	3.5 A
Durée du courant d'appel	120 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	2250 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	32 °

## Source Lumineuse

1425086	
---------	---

Coloris	blanc
IRC	90
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	200 cm
Largeur	5 cm
Hauteur	12.5 cm
Poids net	1.926 kg
Poids brut	2.611 kg
Page du BIG WHITE	501