



## NOBLO® SPOT

**set per sistema a binario, rotondo, 2700K, 19 W, a taglio di fase, 32°, bianco**

Con il set per il sistema a binario NOBLO® SPOT avete tutto ciò che vi serve per iniziare. Il set, disponibile in diversi colori, comprende due sezioni di binario, un connettore centrale, due calotte di chiusura e tre SPOT NOBLO® di ultima generazione: faretti di alta qualità realizzati in alluminio con un valore CRI migliorato (CRI>90), una resa fino a 126 lm/W e una maggiore durata fino a 50.000 ore. Non c'è dubbio: con i nuovi SPOT NOBLO scegliete un'esperienza di luce davvero esclusiva.

## DATI TECNICI

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Articolo                        | 1007674                              |
| Numero di diverse finestre      | 3                                    |
| Girevole od orientabile         | rotary bar and tiltable              |
| Codice IP                       | IP 20                                |
| Montaggio                       | Superficie                           |
| Dettagli di montaggio           | Binario a soffitto, Binario a parete |
| Dimmerabile                     | Sì                                   |
| Tecnologia del dimming          | Taglio di fase discendente           |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60Hz                    |
| Corrente / tensione secondaria  | 150 mA                               |
| Classe isolamento               | I                                    |
| Wattaggio                       | 19 W                                 |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C                               |
| Temperatura ambiente massima    | 40 °C                                |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 128                                  |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 160                                  |
| Livello di corrente di spunto   | 3.5 A                                |
| Durata della corrente di spunto | 120 µs                               |
| Effetto stroboscopico (SVM)     | 0.4                                  |
| Lumen                           | 2250 lm                              |
| Temperatura colore              | 2700 Kelvin                          |
| Angolo di emissione             | 32 °                                 |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1425086 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Colore           | bianco   |
| CRI              | 90       |
| Dati LXXBXX      | L80B10   |
| Durata           | 50000 h  |
| Risk Group       | 1        |
| Lunghezza        | 200 cm   |
| Larghezza        | 5 cm     |
| Altezza          | 12.5 cm  |
| Peso netto       | 1.8 kg   |
| Peso lordo       | 1.926 kg |
| BIG WHITE pagina | 501      |