



NOBLO® SPOT

railsysteemset, rond, 2700K, 19W, faseaansnijding, 32°, wit

Met de NOBLO® SPOT railsysteemset krijg je alles wat je nodig hebt voor de perfecte start. De set, verkrijgbaar in verschillende kleurenversies, omvat twee railsecties, een centrale connector, twee eindkappen en drie NOBLO® SPOTS van de nieuwste generatie: hoogwaardige spots van aluminium met een verbeterde CRI-waarde (CRI>90), een lumenrendement tot 126 lm/W en een langere levensduur tot 50.000 uur. Het is duidelijk: met de nieuwe NOBLO® SPOTS kies je voor een unieke verlichtingservaring.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007674
Aantal verschillende lichtopeningen	3
Draai- of zwenkbaar	roterende staaf en kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	rail plafond,rail wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	150 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	19 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	128
Aantal armaturen bij LS C16A	160
Niveau van inschakelstroom	3.5 A
Duur van inschakelstroom	120 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	2250 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	32 °

Lichtbron

1425086	
---------	---

Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L80B10
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	200 cm
Breedte	5 cm
Hoogte	12.5 cm
Nettogewicht	1.8 kg
Brutogewicht	1.926 kg
BIG WHITE pagina	501