




HIGHBAY V 330

100/120/170/200W 840 90°

Objevte naše nové technické produktové portfolio: SLVtec. S nejmodernější LED technologií nabízíme energeticky účinné a funkční řešení osvětlení pro vnitřní a venkovní oblast. Od osvětlení do vlhkých prostor až po halové zářiče – naše vysoce hodnotné produkty přesvědčí funkcionalitou a slušným poměrem ceny a výkonu. K tomu patří závěsné svítidlo HIGHBAY V, jehož intenzita světla se prostřednictvím DIP přepínače dá regulovat až na 32000lm. Díky stupni krytí IP 65 je optimálně chráněno proti vnikání špíny a vlhkosti. Přitom vás potěší moderním designem a životností 50 000 h (L70/B50). Ještě dnes se rozhodněte pro SLVtec.



TECHNICKÁ DATA

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Č. výrobku | 1007679 |
| Kód IP | IP65 |
| Třída rázové pevnosti | IK 08 |
| Rázová pevnost | 5 Joule |
| Montáž | Nástavba |
| Podrobnosti montáže | Strop, Strop s příslušenstvím |
| Primární jmenovité napětí | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundární proud / napětí | 830 mA |
| Třída ochrany | I |
| Příkon | 200 W |
| Minimální teplota prostředí | -40 °C |
| Maximální teplota prostředí | 40 °C |
| Počet svítidel na LS B16A | 14 |
| Počet svítidel na LS C16A | 24 |
| Lumen | 32000 lm |
| Teplota barvy světla | 4000 Kelvin |
| Úhel záření | 90 ° |
| Barva | černá |
| CRI | 80 |
| Data LXXBXX | L80B50 |
| Životnost | 50000 h |
| Risk Group | 0 |

| | |
|------------------|----------|
| Výška | 11.9 cm |
| Průměr | 33 cm |
| Hmotnost netto | 3.25 kg |
| Celková hmotnost | 3.478 kg |

Příslušenství

| | |
|---------|---|
| 228730 | SPOJOVACÍ BOX , 3pólový, IP68 |
| 1007677 | HIGHBAY V 330 , reflektor 100° |
| 1007678 | HIGHBAY V , přípojný prvek 60° nastavitelný černý |
| 1007676 | HIGHBAY V , závěsná sada 1500mm |