




## HIGHBAY V 330

100/120/170/200W 840 90°

Entdecken Sie unser neues technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählt die HIGHBAY V Pendelleuchte, deren Lichtintensität sich über einen Dipschalter bis zu 32000lm hochregulieren lässt. Mit ihrer Schutzart IP65 ist sie bestens vor Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. Dabei überzeugt sie mit ihrem modernen Design und einer Lebensdauer von L70/B50@50.000h. Entscheiden Sie sich heute noch für SLVtec.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007679
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 08
Schlagfestigkeit	5 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Decke mit Zubehör
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	830 mA
Schutzklasse	I
Wattage	200 W
minimale Umgebungstemperatur	-40 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	14
Anzahl Leuchten an LS C16A	24
Lumen	32000 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	90 °
Farbe	schwarz
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risk Group	0

Höhe	11.9 cm
Durchmesser	33 cm
Nettogewicht	3.25 kg
Bruttogewicht	3.478 kg

## Zubehör

228730	VERBINDUNGSBOX , IP68, 3-polig
1007677	HIGHBAY V 330 , Reflektor 100° silber
1007678	HIGHBAY V , Anschluss- element 60° einstellbar schwarz
1007676	HIGHBAY V , Abhänge- set 1500mm