




HIGHBAY V 330

100/120/170/200 W 840 90°

Découvrez notre nouveau portefeuille de produits techniques : SLVtec. Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage économes en énergie et fonctionnelles pour l'intérieur et l'extérieur. Des luminaires étanches à l'humidité aux projecteurs de halls, nos produits de qualité séduisent par leur fonctionnalité et leur rapport qualité-prix juste. La suspension HIGHBAY V, dont l'intensité lumineuse peut être réglée jusqu'à 32 000 lm via un commutateur DIP, en fait partie. Grâce à sa classe de protection IP65, elle est protégée de manière optimale contre la poussière et l'humidité. Elle séduit en outre avec son design moderne et une durée de vie de L70/50 000 h. Optez dès aujourd'hui pour SLVtec.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007679
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Résistance au choc	5 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Plafond avec accessoires
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	830 mA
Indice de protection	I
Wattage	200 W
Température ambiante min.	-40 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	14
Nombre de luminaires sur LS C16A	24
Lumen	32000 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	90 °
Coloris	noir
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	0

Hauteur	11.9 cm
Diamètre	33 cm
Poids net	3.25 kg
Poids brut	3.478 kg

Accessoires

228730	BOÎTIER DE CONNEXION , 3 pôles, IP68
1007677	HIGHBAY V 330 , réflecteur 100°
1007678	HIGHBAY V , élément de connexion 60° réglable noir
1007676	HIGHBAY V , kit de suspension 1500 mm