



HIGHBAY V 330

100/120/170/200W 840 90°

Venite a esplorare la nostra nuova gamma di prodotti tecnici: SLVtec. Grazie alla tecnologia LED all'avanguardia, offriamo soluzioni illuminotecniche funzionali ed efficienti dal punto di vista energetico per ambienti interni ed esterni. Dagli apparecchi per ambienti umidi ai faretto alle campane LED industriali, i nostri prodotti di alta qualità convincono per la loro funzionalità e per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Ne è un esempio la lampada a sospensione Highbay V la cui intensità luminosa può essere regolata fino a 32000lm tramite un dip switch. Grazie alla classe di protezione IP 65, gode della protezione ottimale contro la penetrazione dell'umidità e della sporcizia. Inoltre, convince con il suo moderno design e una durata di L70/-B50@50.000h. Scegliete SLVtec oggi stesso.

DATI TECNICI

Articolo	1007679
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 08
Resistenza all'urto	5 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Soffitto con accessori
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	830 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	200 W
Temperatura ambiente minima	-40 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	14
Numero di apparecchi a LS C16A	24
Lumen	32000 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	90 °
Colore	nero
CRI	80
Dati LXXBXX	L80B50
Risk Group	0
Altezza	11.9 cm

Diametro	33 cm
Peso netto	3.25 kg
Peso lordo	3.478 kg

Accessori

228730	SCATOLA DI COLLEGAMENTO , 3 poli, IP68
1007677	HIGHBAY V 330 , riflettore 100°
1007678	HIGHBAY V , elemento di collegamento 60° regolabile nero
1007676	HIGHBAY V , set per sospensione 1500 mm