




## HIGHBAY V 330

100/120/170/200W 840 90°

Oppdag vår nye, tekniske produktportefølje: SLVtec. Med den mest moderne LED-teknologi tilbyr vi energieffektive og funksjonelle belysningsløsninger innendørs og uten-dørs. Fra vannrette armaturer i våtrom til High Bay i haller – de høyverdige produktene våre overbeviser med sin funksjonalitet og et rimelig forhold mellom pris og ytelse. I dette inngår HIGHBAY V-pendelen, som har en lysytelse som kan stilles på opptil 32 000 lm med en DIP-bryter. Med beskyttelsesgraden IP 65 er den best mulig beskyttet mot inntrenging av smuss og fuktighet. I tillegg overbeviser den med sitt moderne design og en levetid på L70/-B50@50 000 t. Bestem deg i dag for SLVtec.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007679
EL nummer	3314185
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 08
Slagfasthet	5 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Tak med tilbehør
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	830 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	200 W
Minimal omgivelsestemperatur	-40 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	14
Antall lys på LS C16A	24
Lysytelse	32000 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	90 °
Farge	svart
CRI	80
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h

Risikogruppe	0
Høyde	11.9 cm
Diameter	33 cm
Nettvekt	3.25 kg
Bruttovekt	3.478 kg

## Tilbehør og lyspærebefaling

228730	KOBLINGSBOKS , 3-polet, IP68
1007677	HIGHBAY V 330 , reflektor 100°
1007678	HIGHBAY V , tilkoblings-element 60° justerbart, svart
1007676	HIGHBAY V opphengssett 1500 mm