




## HIGHBAY V 330

100/120/170/200W 840 90°

Ontdek onze nieuwe technische productportefolio: SLVtec. Met geavanceerde LED-technologie bieden we energiezuinige en functionele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige armaturen tot plafondspots - onze hoogwaardige producten overtuigen door functionaliteit en een eerlijke prijs-prestatieverhouding. Hieronder valt ook de HIGHBAY V pendelarmatuur, waarvan de lichtintensiteit via een dipswitch kan worden aangepast tot 32000lm. Dankzij de beschermingsklasse IP 65 is deze optimaal beschermd tegen vuil en vocht. Tegelijkertijd overtuigt hij met zijn moderne ontwerp en een levensduur van L70/B50@50.000h. Kies vandaag nog voor SLVtec.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007679
IP-code	IP65
Schokbestendigheidsklasse	IK 08
Schokbestendigheid	5 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,plafond met toebehoren
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	830 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	200 W
minimale omgevingstemperatuur	-40 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	14
Aantal armaturen bij LS C16A	24
Lumen	32000 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	90 °
Kleur	zwart
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	0

Hoogte	11.9 cm
Diameter	33 cm
Nettogewicht	3.25 kg
Brutogewicht	3.478 kg

## Toebehoren

228730	VERBINDINGSDOOS , 3-polig, IP68
1007677	HIGHBAY V 330 , reflector 100°
1007678	HIGHBAY V , aansluitement 60° instelbaar zwart
1007676	HIGHBAY V , ophangset 1500mm