




HIGHBAY V 330

100/120/170/200W 840 90°

Ontdek onze nieuwste technische productportefolio: SLVtec. Met de modernste led technologie bieden we energie-efficiënte en functionele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige armaturen tot highbay-spots - onze hoogwaardige producten overtuigen door hun functionaliteit en een eerlijke prijs-prestatieverhouding. Daartoe behoort de HIGHBAY V-pendelarmatuur, waarvan de lichtintensiteit via een dipschakelaar tot 32000lm regelbaar is. Mat beschermingsgraad IP65 is hij optimaal beschermd tegen het vuil en vocht. Hij overtuigt door zijn moderne design en levensduur van L70/B50@50.000h. Kies vandaag nog voor SLVtec.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007679
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 08
Slagvastheid	5 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Plafond met accessoires
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	830 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	200 W
minimale omgevingstemperatuur	-40 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	14
Aantal armaturen bij LS C16A	24
Lumen	32000 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	90 °
Kleur	zwart
CRI	80
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	0

Hoogte	11.9 cm
Diameter	33 cm
Nettogewicht	3.25 kg
Brutogewicht	3.478 kg

Accessoires

228730	VERBINDINGSBOX , 3-polig, IP68
1007677	HIGHBAY V 330 , Reflec- tor 100°
1007678	HIGHBAY V , verbin- dingselement 60° instel- baar zwart
1007676	HIGHBAY V , ophangset 1500 mm