




HIGHBAY V 330

100/120/170/200 W 840 90°

Odkryj nasze nowe portfolio produktów technicznych: SLVtec. Dzięki najnowszej technologii LED oferujemy energooszczędne i funkcjonalne rozwiązania oświetleniowe do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Od lamp odpornych na wilgoć po reflektory wewnętrzne: nasze wysokiej jakości produkty wyróżniają się funkcjonalnością i uczciwym stosunkiem ceny do wydajności. Obejmują również ten element łączący do oprawy wiszącej HIGHBAY V, który nadal można dowolnie regulować przy kącie świecenia 60°. Stopień ochrony IP65 gwarantuje świetne zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami i wilgocią. Wyróżnia się nowoczesnym wzornictwem i żywotnością L70/B50 o długości 50 000 godzin. Wybierz SLVtec jeszcze dziś.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007679
Kod IP	IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 08
Odporność na uderzenia	5 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja sufitowa z akcesoriami
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	830 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	200 W
Temperatura otoczenia	-40 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	14
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	24
Strumień świetlny	32000 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	90 °
Kolor	czarny
CRI	80
Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	50000 h

Risk Group	0
Wysokość	11.9 cm
średnica	33 cm
Waga netto	3.25 kg
Waga brutto	3.478 kg

Akcesoria

228730	SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA , 3-polowa, IP68
1007677	HIGHBAY V 330 , reflektor 100°
1007678	Element łączący HIGHBAY V z regulacją 60° czarny
1007676	HIGHBAY V , zestaw do zawieszania, 1500 mm