



## HIGHBAY V 330

100/120/170/200 W 840 90°

Descubra o nosso novo portfólio técnico de produtos: SLVtec. Com tecnologia LED de última geração, oferecemos soluções de iluminação funcionais e energeticamente eficientes para utilização no interior e no exterior. Desde luminárias à prova de humidade a projetores de grandes áreas - os nossos produtos de alta qualidade convencem pela funcionalidade e por uma relação preço-qualidade justa. Entre eles está a luminária suspensa Highbay V, cuja intensidade luminosa pode ser regulada até 32000 lm através de um micro interruptor. Com o seu índice de proteção IP 65, está protegido de forma otimizada contra a entrada de sujidade e humidade. Ao mesmo tempo, impressiona com o seu design moderno e uma vida útil de L70/B50@50.000h. Escolha ainda hoje SLVtec.

## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007679
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 08
Resistência ao impacto	5 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Teto com acessórios
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	830 mA
Classe de proteção	I
Potência	200 W
temperatura ambiente mínima	-40 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	14
Número de luminárias no LS C16A	24
Lúmen	32000 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	90 °
Cor	preto
CRI	80
Dados LXXBXX	L80B50
Risk Group	0
Altura	11.9 cm

<b>Diâmetro</b>	33 cm
<b>Peso líquido</b>	3.25 kg
<b>Peso bruto</b>	3.478 kg

## Acessórios

228730	CAIXA DE LIGAÇÃO , 3 polos, IP68
1007677	HIGHBAY V 330 , refletor 100°
1007678	HIGHBAY V elemento de ligação 60° regulável preto
1007676	HIGHBAY V , conjunto de suspensão 1500 mm