




## HIGHBAY V 330

100/120/170/200 Вт 840 90°

Откройте для себя наш новый портфель технических продуктов: SLVtec. Мы используем современные светодиодные технологии и предлагаем энергоэффективные и функциональные световые решения для внутреннего и наружного применения. В нашем ассортименте есть целый спектр продуктов от влагозащищенных светильников до мощных прожекторов, и все наши разработки впечатляют функциональностью и справедливым соотношением цены и качества. Отличным примером такого сочетания является подвесной светильник HIGHBAY V, сила света которого может регулироваться до 32000 лм с помощью DIP-переключателя. Благодаря классу защиты IP 65 он оптимально защищен от проникновения влаги. Также этот светильник впечатляет своим современным дизайном и сроком службы L70/B50 (50000 ч). Примите решение в пользу SLVtec уже сегодня.



### Технические характеристики

Тов. №	1007679
IP Code	IP65
Класс ударопрочности	IK 08
Ударопрочность	5 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолок и аксессуары
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	830 mA
Класс защиты	I
Мощность	200 W
Минимальная температура окружающей среды	-40 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Количество светильников на LS B16A	14
Количество светильников на LS C16A	24
Световой поток	32000 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	90 °
Цвет	черный
CRI	80
LXXBXX Данные	L80B50

Срок службы	50000 h
Risk Group	0
Высота	11.9 cm
Диаметр	33 cm
Вес нетто	3.25 kg
вес брутто	3.478 kg

## Аксессуары

228730	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА , 3 жилы, IP68
1007677	HIGHBAY V 330 , отражатель 100°
1007678	HIGHBAY V , соединительный элемент с регулировкой на 60° , черный
1007676	HIGHBAY V , комплект для подвешивания, 1500 мм