




HIGHBAY V 330

100/120/170/200 W, 840, 90°

Odkrijte naš nov portfelj tehničnih izdelkov: SLVtec. Z naj-novejšo LED tehnologijo nudimo energetsko učinkovite in funkcionalne svetlobne rešitve za notranjo in zunanjo uporabo. Od luči, odpornih na vlago za prostore z višjo ravno vlage, do reflektorjev za dvorane – naši visokokakovostni izdelki prepičajo s funkcionalnostjo in poštenim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. To vključuje visečo svetilko HIGHBAY V, katere jakost svetlobe je mogoče nastaviti do 32000 lm prek stikala dip. Zahvaljujoč vrsti zaščite IP65 je svetilka optimalno zaščiten pred morebitno vlago. Svetilka prepiča s svojim sodobnim dizajnom in življenjsko dobo L70/B50@50.000h. Izberite SLVtec še danes.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007679
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Odpornost proti udaru	5 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Strop z dodatki
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	830 mA
Zaščitni razred	I
EI. moč	200 W
minimalna temperatura okolja	-40 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	14
Število svetilk na LS C16A	24
Lumini	32000 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	90 °
Barva	črna
CRI	80
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	0

Višina	11.9 cm
Premer	33 cm
Neto teža	3.25 kg
Bruto teža	3.478 kg

Dodatki

228730	POVEZOVALNA ŠKAT-LA , 3-polna, IP68
1007677	HIGHBAY V 330 , reflektor 100°
1007678	HIGHBAY V , priključni element, 60°, nastavljiv, črn
1007676	HIGHBAY V , komplet obešal, 1500 mm