




HIGHBAY V 330

100/120/170/200W 840 90°

Upptäck vår nya tekniska produktportfolio: SLVtec. Med hjälp av toppmodern LED-teknik erbjuder vi energieffektiva och funktionella belysningslösningar för inomhus- och utomhusutrymmen. Från våtrumslampor till inomhusstrålkastare - våra högkvalitativa produkter övertygar med sin utmärkta funktionalitet och ett bra pris- och prestandaförhållande. Detta inkluderar också pendellampan Highbay V, vars ljusintensitet på upp till 32000lm regleras via en dim-omkopplare. Genom dess skyddsklass IP 65 är lampan optimalt skyddad mot inträngande fukt. Den har en modern design och en livslängd på L70/B50@50 000h Beställ din SLVtec-enhet idag.



Art. Nej.	1007679
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 08
Motståndskraft mot stötar	5 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak, Tak med tillbehör
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	830 mA
Skyddsklass	I
Watt	200 W
Minsta omgivningstemperatur	-40 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	14
Antal armaturer på LS C16A	24
Nivå för inkopplingsström	65 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	113 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	65 °C
Stroboskopisk effekt (SVM)	0
Lumen	32000 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	90 °
Färg	matt svart

1907082	
228730	ANSLUTNINGSBOX , 3-polig, IP68
1007677	HIGHBAY V 330 Reflek- tor 100°
1007678	HIGHBAY V Anslutnings- enhet 60° reglerbar svart
1007676	HIGHBAY V Upp- hångningsset 1 500 mm

CRI	80
LXXBXX Data	L80B50
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	0
höjd	11.9 cm
Diameter	33 cm
Netto vikt	2.324 kg
Bruttovikt	2.909 kg