




DASAR® S

svítidlo pro vestavbu do země, 4 W, 3000 K, 24°, IP67, válcové, antracit

Zápustné zemní svítidlo DASAR® S přesvědčí vysokou kvalitou. Teplotu barvy symetrického vyzařování světla lze nastavit pomocí CCT spínače (2700/3000 K). Mechanické zatížení svítidla z nerezové oceli je 2000 kg, a díky IP67 je chráněno za každého počasí. Úhel vyzařování může být individuálně navržen se třemi samostatně dostupnými a vyměnitelnými reflektory (15°, 36°, 60°). Díky samostatně dostupnému montážnímu pouzdru je navíc instalace rychlá a snadná.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007680
Kód IP	IP67
Třída rázové pevnosti	IK 10
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Podlaha s příslušenstvím
Mechanické zatížení	2 t
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	200 mA
Třída ochrany	I
Příkon	4 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	112
Počet svítidel na LS C16A	224
Úroveň rozběhového proudu	10 A
Doba trvání rozběhového proudu	100 μs
Teplota u skla (vyzařování světla)	60 °C
Stroboskopický efekt (SVM)	0.01
Lumen	350 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	24 °
Barva	nerezová ocel

Světelného Zdroje

1642674	
---------	---

Příslušenství

1007682	Montážní kryt pro DAS-AR® S
1007684	Reflektor pro DASAR® S/M , 36°
1007683	Reflektor pro DASAR S/M 15°
1007685	Reflektor pro DASAR® S/M , 50°

CRI	80
Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h
Hloubka	11.5 cm
Průměr	10.5 cm
Hmotnost netto	0.6 kg
Celková hmotnost	0.642 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	15 cm
Vestavný průměr	18 cm
BIG WHITE strana	833