




## DASAR® S

**Encastré de sol, rond, 4 W, 3000 K, 24°, IP67, cylindrique, anthracite**

L'encastré de sol DASAR® S séduit par son haut niveau de qualité. La température de couleur de leur faisceau lumineux symétrique se règle par interrupteur CCT (2700/3000 K). Grâce à sa construction en acier inoxydable, il supporte une contrainte mécanique de 2000 kg et son indice IP67 le protège de toutes les intempéries. De plus, son angle de rayonnement peut être personnalisé à l'aide de trois réflecteurs interchangeables (15°, 36°, 60°) disponibles séparément. Enfin, grâce au boîtier de montage, à commander séparément également, l'installation du luminaire est aussi simple que rapide.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007680
Code IP	IP67
Classe de résistance aux chocs	IK 10
Montage	Encastrément
Détails de montage	Sol avec accessoires
Charge mécanique	2 t
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	4 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	112
Nombre de luminaires sur LS C16A	224
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	60 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	350 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	24 °
Coloris	inox

## Source Lumineuse

1642674	
---------	---

### Accessoires

1007682	Boîtier de montage pour DASAR® S
1007684	Réflecteur pour DASAR® S/M , 36°
1007683	Réflecteur pour DASAR® S/M , 15°
1007685	Réflecteur pour DASAR® S/M , 50°

IRC	80
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Profondeur	11.5 cm
Diamètre	10.5 cm
Poids net	0.6 kg
Poids brut	0.642 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	15 cm
Diamètre d'encastrement	18 cm
Page du BIG WHITE	833