




DASAR® S

illuminazione da incasso a terra, rotondo, 4W, 3000K, 24°, IP67, cilindrico, antracite

L'apparecchio da incasso a terra DASAR® S convince con la sua pregiata qualità. Inoltre, la temperatura del colore del fascio luminoso simmetrico può essere regolata tramite interruttore CCT (2700K/3000K). L'apparecchio in acciaio inox sopporta un carico meccanico di 2.000 kg e, grazie a IP67 è protetto da qualsiasi condizione atmosferica. Senza dimenticare che l'angolo di emissione può essere personalizzato grazie a tre riflettori (15°, 36°, 60°) disponibili separatamente e sostituibili. Inoltre, l'alloggiamento di fissaggio ordinabile come optional consente un'installazione rapida e semplice.



DATI TECNICI

Articolo	1007680
Codice IP	IP67
Classe di resistenza all'urto	IK 10
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Pavimento con accessori
Carico meccanico	2 t
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	200 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	4 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	112
Numero di apparecchi a LS C16A	224
Livello di corrente di spunto	10 A
Durata della corrente di spunto	100 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	60 °C
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01
Lumen	350 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	24 °
Colore	acciaio inox

Sorgente Luminosa

1642674	
---------	---

Accessori

1007682	Alloggiamento di fissaggio per DASAR® S
1007684	Riflettore per DASAR S/M , 36°
1007683	Riflettore per DASAR S/M , 15°
1007685	Riflettore per DASAR S/M , 50°

CRI	80
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Profondità	11.5 cm
Diametro	10.5 cm
Peso netto	0.6 kg
Peso lordo	0.642 kg
Forma dello scasso	rotondo
Profondità d'incasso	15 cm
Diametro d'incasso	18 cm
BIG WHITE pagina	833