




DASAR® S

luminária para encastrar no pavimento, redonda, 4W, 3000K, 24°, IP67, cilíndrica, antracite

A DASAR® S luminária para encastrar no pavimento convence com uma qualidade de alto nível. Assim, pode-se ajustar a temperatura de cor da emissão de luz simétrica, através de CCT-Switch (2700K/3000K). Embora a carga mecânica da luminária de aço inoxidável seja de 2000 kg, graças ao IP67, está protegida de todas as condições climáticas. Para tal, o ângulo de abertura pode ser personalizado com três refletores (15°, 36°, 60°) obtidos em separado e que podem ser substituídos. Adicionalmente, a instalação com a caixa de montagem obtida em separado é efetuada com igual rapidez e facilidade.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007680
IP Code	IP67
Classe de resistência ao impacto	IK 10
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Chão com acessórios
Carga mecânica	2 t
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	200 mA
Classe de proteção	I
Potência	4 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	112
Número de luminárias no LS C16A	224
Nível de corrente de irrupção	10 A
Duração da corrente de irrupção	100 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	60 °C
Efeito estroboscópico (SVM)	0.01
Lúmen	350 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	24 °
Cor	aço inox

Fonte de luz

1642674	
---------	---

Acessórios

1007682	Caixa de montagem para DASAR® S
1007684	Refletor para DASAR® S/M , 36°
1007683	Refletor para DASAR® S/M , 15°
1007685	Refletor para DASAR® S/M , 50°

CRI	80
Dados LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Profundidade	11.5 cm
Diâmetro	10.5 cm
Peso líquido	0.6 kg
Peso bruto	0.642 kg
Forma de recorte	Redondo
Profundidade de montagem	15 cm
Diâmetro de montagem	18 cm
Página BIG WHITE	833