




DASAR® S

talna vgradna svetilka, okrogla, 4 W, 3000 K, 24°, IP67, cilindrična, antracitna

Talna vgradna svetilka DASAR® S prepriča z visoko kakovostjo. Barvno temperaturo simetričnega svetlobnega snopa je mogoče prilagoditi s stikalom CCT (2700 K/3000 K). Medtem ko je mehanska obremenitev svetilke iz nerjavnega jekla 2.000 kg, pa se svetilka ponaša z zaščito IP67 v vseh vremenskih razmerah. Kot snopa svetlobe je možno individualno oblikovati s tremi ločeno dobavljivimi in zamenljivimi reflektorji (15°, 36°, 60°). Z ločeno dobavljivim montažnim ohišje je namestitev hitra in enostavna.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007680
IP koda	IP67
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 10
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Dno z dodatki
Mehanska obremenitev	2 t
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	200 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	4 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	112
Število svetilk na LS C16A	224
Raven zagonskega toka	10 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	60 °C
Stroboskopski učinek (SVM)	0.01
Lumini	350 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	24 °
Barva	legirano jeklo

Svetlobnega Vira

1642674	
---------	---

Dodatki

1007682	Montažno ohišje za DAS-AR® S
1007684	Reflektor za DASAR® S/M , 36°
1007683	Reflektor za DASAR® S/M , 15°
1007685	Reflektor za DASAR® S/M , 50°

CRI	80
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Globina	11.5 cm
Premier	10.5 cm
Neto teža	0.6 kg
Bruto teža	0.642 kg
Oblika izreza	okrogel
Globina vgradnje	15 cm
Premier vgradnje	18 cm
BIG WHITE Stran	833