




DASAR® S

Infälld marklampa, rund, 4 W, 3 000 K, 24°, IP67, cylindrisk, antracit

Denna DASAR® S infällda marklampa övertygar med dess höga kvalitet. Det symmetriska ljusets färgtemperatur kan ställas in via CCT-brytaren (2 700 K/3 000 K). Förutom den mekaniska belastningen på upp till 2 000 kg, som möjliggörs med det rostfria höljet, tål lampan alla väder genom IP67-beläggningen. Spridningsvinkeln med tre separat tillgängliga och utbytbara reflektorer (15°, 36°, 60°) kan justeras individuellt. Dessutom är installationen med det separat tillgängliga monteringshöljet både enkel och snabb.



Art. Nej.	1007680
IP-kod	IP67
Klass för slagtlighet	IK 10
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Golv med tillbehör
Mekanisk belastning	2 t
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	I
Watt	4 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	112
Antal armaturer på LS C16A	224
Nivå för inkopplingsström	10 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	100 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	60 °C
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.01
Lumen	350 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	24 °
Färg	matt rostfritt stål

	
1007682	Monteringshölje för DAS-AR® S
1007684	Reflektor för DASAR® S/M , 36°
1007683	Reflektor för DASAR® S/M , 15°
1007685	Reflektor för DASAR® S/M , 50°

CRI	80
LXXBXX Data	L80B50
Livslängd	50000 h
Djup	11.5 cm
Diameter	10.5 cm
Netto vikt	0.656 kg
Bruttovikt	0.812 kg
Utskärningens form	rund
Inbygggnadsdjup	15 cm
Installationsdiameter	18 cm
BIG WHITE Seite	833