




DASAR® S

svítidlo pro vestavbu do země, hranaté, 4 W, 3000 K, 24°, IP67, válcové, antracit

Zápuštné zemní svítidlo DASAR® S přesvědčí vysokou kvalitou. Teplotu barvy symetrického vyzařování světla lze nastavit pomocí CCT spínače (2700/3000 K). Mechanické zatížení svítidla z nerezové oceli je 2000 kg, a díky IP67 je chráněno za každého počasí. Úhel vyzařování může být individuálně navržen se třemi samostatně dostupnými a vyměnitelnými reflektory (15°, 36°, 60°). Díky samostatně dostupnému montážnímu pouzdru je navíc instalace rychlá a snadná.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007681
Kód IP	IP67
Třída rázové pevnosti	IK 10
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Podlaha s příslušenstvím
Mechanické zatížení	2 t
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	200 mA
Třída ochrany	I
Příkon	4 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	112
Počet svítidel na LS C16A	224
Úroveň rozběhového proudu	10 A
Doba trvání rozběhového proudu	100 µs
Teplota u skla (vyzařování světla)	60 °C
Stroboskopický efekt (SVM)	0.01
Lumen	350 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	24 °
Barva	nerezová ocel

Světelného Zdroje

1642674	
---------	---

Příslušenství

1007682	Montážní kryt pro DAS-AR® S
1007684	Reflektor pro DASAR® S/M , 36°
1007683	Reflektor pro DASAR S/M 15°
1007685	Reflektor pro DASAR® S/M , 50°

CRI	80
Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h
Délka	9.5 cm
Šířka	9.5 cm
Hloubka	11.5 cm
Hmotnost netto	0.6 kg
Celková hmotnost	0.642 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	15 cm
Vestavný průměr	18 cm
BIG WHITE strana	833