




DASAR® S

luminaire encastré dans le sol, d'angle, 4 W, 3000 K, 24°, IP67, cylindrique, anthracite

Le luminaire encastré dans le sol DASAR® S séduit avec sa qualité haut de gamme. La température de couleur de l'émission lumineuse symétrique peut être réglée via le commutateur CCT (2700 K/3000 K). Bien que la charge mécanique du luminaire en acier inoxydable soit de 2000 kg, l'indice IP67 assure une bonne protection par tous les temps. L'angle de rayonnement peut être personnalisé avec trois réflecteurs interchangeables disponibles séparément (15°, 36°, 60°). L'installation est en outre rapide et facile grâce au boîtier de montage disponible séparément.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|----------------------|
| N° art. | 1007681 |
| Code IP | IP67 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 10 |
| Montage | Encastré |
| Infos de montage | Sol avec accessoires |
| Charge mécanique | 2 t |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 200 mA |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 4 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 45 °C |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 112 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 224 |
| Hauteur du courant d'appel | 10 A |
| Durée du courant d'appel | 100 µs |
| Température au niveau du verre (sortie de lumière) | 60 °C |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 350 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle faisceau | 24 ° |
| Coloris | inox |

Source Lumineuse

| | |
|---------|---|
| 1642674 |  |
|---------|---|

Accessoires

| | |
|---------|----------------------------------|
| 1007682 | Boîtier de montage pour DASAR® S |
| 1007684 | Réflecteur pour DASAR® S/M , 36° |
| 1007683 | Réflecteur pour DASAR® S/M , 15° |
| 1007685 | Réflecteur pour DASAR® S/M , 50° |

| | |
|---------------------------|----------|
| CRI | 80 |
| Caractéristiques LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Longueur | 9.5 cm |
| Largeur | 9.5 cm |
| Profondeur | 11.5 cm |
| Poids net | 0.6 kg |
| Poids brut | 0.642 kg |
| Forme de la découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 15 cm |
| Diamètre d'encastrement | 18 cm |
| BIG WHITE, page | 833 |