




DASAR® S

illuminazione da incasso a terra, quadrato, 4W, 3000K, 24°, IP67, cilindrico, antracite

L'apparecchio da incasso a terra DASAR® S convince con la sua pregiata qualità. Inoltre, la temperatura del colore del fascio luminoso simmetrico può essere regolata tramite interruttore CCT (2700K/3000K). L'apparecchio in acciaio inox sopporta un carico meccanico di 2.000 kg e, grazie a IP67 è protetto da qualsiasi condizione atmosferica. Senza dimenticare che l'angolo di emissione può essere personalizzato grazie a tre riflettori (15°, 36°, 60°) disponibili separatamente e sostituibili. Inoltre, l'alloggiamento di fissaggio ordinabile come optional consente un'installazione rapida e semplice.



DATI TECNICI

Articolo	1007681
Codice IP	IP67
Classe di resistenza all'urto	IK 10
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Pavimento con accessori
Carico meccanico	2 t
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	200 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	4 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	112
Numero di apparecchi a LS C16A	224
Livello di corrente di spunto	10 A
Durata della corrente di spunto	100 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	60 °C
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01
Lumen	350 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	24 °
Colore	acciaio inox

Sorgente Luminosa

1642674	
---------	---

Accessori

1007682	Alloggiamento di fissaggio per DASAR® S
1007684	Riflettore per DASAR S/M , 36°
1007683	Riflettore per DASAR S/M , 15°
1007685	Riflettore per DASAR S/M , 50°

CRI	80
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Lunghezza	9.5 cm
Larghezza	9.5 cm
Profondità	11.5 cm
Peso netto	0.6 kg
Peso lordo	0.642 kg
Forma dello scasso	rotondo
Profondità d'incasso	15 cm
Diametro d'incasso	18 cm
BIG WHITE pagina	833