




DASAR® S

lampa gruntowa do wbudowania, prostokątna, 4 W, 3000 K, IP67, walcowata, antracyt

Lampa gruntowa do wbudowania DASAR® S wyróżnia się wysoką jakością. Temperaturę barwową symetrycznej emisji światła można regulować za pomocą przełącznika CCT (2700 K/3000 K). Choć obciążenie mechaniczne oprawy ze stali nierdzewnej wynosi 2000 kg, oprawa jest chroniona w każdych warunkach pogodowych dzięki stopniowi ochrony IP67. Kąt świecenia można indywidualnie dobrać dzięki trzem oddzielnie dostępnym i wymiennym reflektorom (15°, 36°, 60°). Instalacja jest szybka i łatwa dzięki oddzielnie dostępnej obudowie montażowej.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007681
Kod IP	IP67
Klasa odporności na uderzenia	IK 10
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja podłogowa z akcesoriami
Obciążenie mechaniczne	2 t
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	200 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	4 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	112
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	224
Poziom prądu rozruchowego	10 A
Czas trwania prądu rozruchowego	100 µs
Temperatura w szkłe (emisja światła)	60 °C
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.01
Strumień świetlny	350 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	24 °
Kolor	stal nierdzewna

Źródła światła

1642674	
---------	---

Akcesoria

1007682	Obudowa montażowa dla DASAR® S
1007684	Reflektor dla DASAR® S/M 36°
1007683	Reflektor DASAR® S/M , 15°
1007685	Reflektor dla DASAR® S/M , 50°

CRI	80
Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	50000 h
Długość	9.5 cm
Szerokość	9.5 cm
Głębokość	11.5 cm
Waga netto	0.6 kg
Waga brutto	0.642 kg
Forma do wycinania	okrągła
Głębokość montażowa	15 cm
Średnica montażowa	18 cm
Strona BIG WHITE	833