




DASAR® S

talna vgradna svetilka, kotna, 4 W, 3000 K, 24°, IP67, cilindrična, antracitna

Talna vgradna svetilka DASAR® S prepriča z visoko kakovostjo. Barvno temperaturo simetričnega svetlobnega snopa je mogoče prilagoditi s stikalom CCT (2700 K/3000 K). Medtem ko je mehanska obremenitev svetilke iz nerjavnega jekla 2.000 kg, pa se svetilka ponaša z zaščito IP67 v vseh vremenskih razmerah. Kot snopa svetlobe je možno individualno oblikovati s tremi ločeno dobavljivimi in zamenljivimi reflektorji (15°, 36°, 60°). Z ločeno dobavljivim montažnim ohišje je namestitev hitra in enostavna.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007681
IP koda	IP67
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 10
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Dno z dodatki
Mehanska obremenitev	2 t
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	200 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	4 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	112
Število svetilk na LS C16A	224
Raven zagonskega toka	10 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	60 °C
Stroboskopski učinek (SVM)	0.01
Lumini	350 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	24 °
Barva	legirano jeklo

Svetlobnega Vira

1642674	
---------	---

Dodatki

1007682	Montažno ohišje za DAS-AR® S
1007684	Reflektor za DASAR® S/M , 36°
1007683	Reflektor za DASAR® S/M , 15°
1007685	Reflektor za DASAR® S/M , 50°

CRI	80
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Dolžina	9.5 cm
Širina	9.5 cm
Globina	11.5 cm
Neto teža	0.6 kg
Bruto teža	0.642 kg
Oblika izreza	okrogel
Globina vgradnje	15 cm
Premer vgradnje	18 cm
BIG WHITE Stran	833