




ONE FLAT

pendelarmatuur, triple, 300cm, 2700/3000K, DALI 2, Touch, wit

Drie ringen vrij voor een nieuwe, ronde designvariant: de ONE FLAT pendelarmatuur breidt de populaire SLV armatuurfamilie uit met nog een lid dat gezegend is met drie vlakke lichtringen die nieuwe prestaties beloven. De Premium LED's geven een DALI-dimbaar licht (2700/3000K) met instelbare kleurtemperatuur via de CCT-schakelaar, dat kleurneutraal is (CRI >90) en met 50.000 uur extreem duurzaam. Gewoonweg ideaal voor chique privéwoonruimten of de commerciële sector. Gewoon een goed afgewerkte ervaring op het gebied van licht.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007702
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI 2, Aanraking
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	1700 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	58 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	10
Aantal armaturen bij LS C16A	16
Lumen	3500/3700 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L80B10
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	2 cm

Diameter	80 cm
Pendellengte	300 cm
Nettogewicht	8.4 kg
Brutogewicht	8.988 kg