




## KAMI

**Encastré de plafond, 1x max. 10 W, GU10, noir**

Si les membres de la famille KAMI ont tous en commun un design moderne et minimaliste, chacun a son propre caractère : le nouvel encastré de plafond à une source diffuse une lumière de grande qualité que vous pourrez orienter de manière flexible. Ce projecteur très fin, d'un diamètre de 5,5 cm, est disponible en coloris noir et blanc avec des bagues intérieures dorées, blanches et noires. De plus, son boîtier étant amovible, le remplacement de la source GU10 (QPAR 51) est rapide et facile.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Réf.                           | 1007745           |
| Douille                        | GU10              |
| Source                         | LED GU10 51mm     |
| Nombre de douilles             | 1                 |
| Lampes incluses                | Non               |
| Plage d'inclinaison            | 90 °              |
| Plage de rotation horizontale  | 350 °             |
| Code IP                        | IP20              |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02             |
| Résistance aux chocs           | 0.2 Joule         |
| Montage                        | Encastrément      |
| Détails de montage             | Plafond           |
| Tension nominale primaire      | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe de protection           | II                |
| Puissance en watts             | 10 W              |
| Température ambiante minimale  | -20 °C            |
| Température ambiante maximale  | 45 °C             |
| Coloris                        | noir              |
| Longueur                       | 12.5 cm           |
| Largeur                        | 5.5 cm            |
| Hauteur                        | 5.8 cm            |
| Poids net                      | 0.35 kg           |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids brut                | 0.407 kg |
| Forme de découpe          | rond     |
| Profondeur d'encastrement | 7 cm     |
| Diamètre d'encastrement   | 4.4 cm   |