



LED Tube C T8

Mains & Magnetic 1500 24W 830

Ontdek onze nieuwe technische productportfolio: SLVtec.- Met geavanceerde LED-technologie bieden we energiezuinige en functionele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige armaturen tot plafondspots - onze hoogwaardige producten overtuigen door functionaliteit en een eerlijke prijs-prestatieverhouding. Deze omvatten de T8 CORE TL-buis, die verkrijgbaar is in verschillende wattages (16W/24W), kleurtemperaturen (3000K/4000K/6500K) en lumenpakketten (2200 - 3600lm). Hij kan rechtstreeks op de netspanning worden aangesloten via een magnetisch voorschakelapparaat. Met een stralingshoek van 200° verlicht hij de omgeving homogeen. Met een levensduur van 50.000 uur is hij gemaakt voor duurzaam gebruik. Kies vandaag nog voor SLVtec.

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Art.nr. | 1007787 |
| Fitting | G13 |
| Type lichtbron | LED T26 |
| IP-code | IP20 |
| Nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz V |
| Gewogen verbruik | 24 kWh/1000h |
| Wattage | 24 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -30 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 55 °C |
| Lumen | 3300 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Kleur | wit |
| CRI | 80 |
| Lumen | 0.96 lm |
| Binning | 6 SDCM |
| Levensduur | 50000 h |
| Schakelcycli | 100000 |
| Risk Group | 1 |
| Lengte | 151 cm |
| Breedte | 2.8 cm |
| Hoogte | 151 cm |
| Diepte | 2.8 cm |

Lichtbron

| | |
|---------|---|
| 1679794 |  |
|---------|---|

| | |
|---------------------|----------|
| Diameter | 2.8 cm |
| Nettogewicht | 0.27 kg |
| Brutogewicht | 0.289 kg |