



## LED Tube C T5

Mains 1500 34W 830

Ontdek onze nieuwe technische productportefolio: SLVtec.- Met geavanceerde LED-technologie bieden we energiezuinige en functionele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige armaturen tot plafondspots - onze hoogwaardige producten overtuigen door functionaliteit en een eerlijke prijs-prestatieverhouding. Deze omvatten de T5 CORE TL-buis, die verkrijgbaar is in verschillende wattages (16W/26W/34W), kleurtemperaturen (3000-K/4000K/6500K) en lumenpakketten (3600 - 5100lm). Hij kan rechtstreeks op de netspanning worden aangesloten via een magnetisch voorschakelapparaat. Met een stralingshoek van 200° verlicht hij de omgeving homogeen. Met een levensduur van 50.000 uur is hij gemaakt voor duurzaam gebruik. Kies vandaag nog voor SLVtec.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007799
Fitting	G5
Type lichtbron	T16
IP-code	IP20
Nominale spanning	220-240V ~50/60Hz V
Gewogen verbruik	34 kWh/1000h
Wattage	34 W
minimale omgevingstemperatuur	-30 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Lumen	4700 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	80
Lumen	0.96 lm
Binning	6 SDCM
Levensduur	50000 h
Schakelcycli	100000
Risk Group	1
Lengte	146 cm
Breedte	1.9 cm
Hoogte	146 cm
Diepte	1.9 cm

## Lichtbron

P7139002	
----------	---

<b>Diameter</b>	1.9 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.17 kg
<b>Brutogewicht</b>	0.182 kg