






MODELA

applique murale, up/down, 2700 K, PHASE, blanc/or

L'applique originale MODELA avec faisceau vers le haut et vers le bas apporte désormais la tendance des formes organiques à l'extérieur. Ces luminaires extérieurs certifiés IP65 sont disponibles en coloris unis noir et blanc ou encore avec des touches dorées. La forme légèrement incurvée crée un faisceau lumineux nettement défini pour des accents blanc chaud (2700K) variables. Un éclairage idéal pour illuminer vos façades de manière élégante, poétique et pérenne.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007806
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 07
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclaira- ge	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	65
Tension nominale primaire	220-240V ~50Hz
Courant / tension secondaire	95 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	7.5 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	213
Nombre de luminaires sur LS C16A	213
Hauteur du courant d'appel	3.44 A
Durée du courant d'appel	48.4 µs
Température au niveau du verre (sor- tie de lumière)	58 °C



Source Lumineuse

1907083

Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	810 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	60 °
Coloris	blanc
IRC	80
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Largeur	9.7 cm
Hauteur	20.2 cm
Profondeur	9 cm
Poids net	0.62 kg
Poids brut	0.663 kg