




MODELA

luminária de parede, up/down, 2700 K, PHASE, branco/dourado

Com realces dourados na caixa, as luminárias MODELA up/down com formato extraordinário, levam a tendência de cores para o exterior. Além disso, as luminárias para o exterior com certificação IP65 também estão disponíveis em versão monocromática, branco ou preto. Em qualquer caso, os cones de luz que brilham para cima e para baixo permitem criar tons de branco quente (2700 K) reguláveis. Ideal para iluminar fachadas de forma elegante, atmosférica e duradoura (L80, 50.000h).



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007806
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 07
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Número de cabos	65
Tensão nominal primária	220-240V ~50Hz
Corrente / Tensão secundária	95 mA
Classe de proteção	I
Potência	7.5 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	213
Número de luminárias no LS C16A	213
Nível de corrente de irrupção	3.44 A
Duração da corrente de irrupção	48.4 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	58 °C
Efeito estroboscópico (SVM)	0.01

Fonte de luz

1907083	
---------	---

Lúmen	810 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	60 °
Cor	branco
CRI	80
Dados LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Largura	9.7 cm
Altura	20.2 cm
Profundidade	9 cm
Peso líquido	0.62 kg
Peso bruto	0.663 kg