




MODELA

настенный светильник, up/down, 2700K, PHASE, белый/золотистый

Настенные светильники MODELA up/down необычной формы с золотистыми акцентами приносят модные расцветки на улицу. Кроме того, эти имеющие сертифицированную степень защиты IP65 наружные светильники предлагаются в однотонном варианте — белом или черном. В любом случае направленные вверх и вниз световые пучки регулируемой яркости и теплого белого цвета (2700 K) привлекают к себе внимание. Идеальное решение для элегантной и выразительной подсветки фасада в течение долгого времени (L80, 50000 ч).



Технические характеристики

Тов. №	1007806
Количество различных источников света	2
IP Code	IP65
Класс ударопрочности	IK 07
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номер сквозного монтажа проводки	65
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50Hz
Вторичный ток / напряжение	95 mA
Класс защиты	I
Мощность	7.5 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Количество светильников на LS B16A	213
Количество светильников на LS C16A	213
Уровень пускового тока	3.44 A

Источник света

1907083	
---------	---

Продолжительность пускового тока	48.4 μ s
Температура на стекле (излучение света)	58 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01
Световой поток	810 lm
Цветовая температура	2700 Kelvin
Половинный угол	60 °
Цвет	белый
CRI	80
LXXVXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Risk Group	1
Ширина	9.7 cm
Высота	20.2 cm
Глубина	9 cm
Вес нетто	0.62 kg
вес брутто	0.663 kg