




MODELA

Wandleuchte, up/down, 2700K, PHASE, schwarz/gold

Die außergewöhnlich geformte MODELA up/down Wandleuchte bringt den Einrichtungstrend nach organischen Formen in den Außenbereich. Dabei sind die IP65-zertifizierten Outdoor-Leuchten in weiß, schwarz oder mit Goldakzenten erhältlich. Die weich geschwungene Formgebung erzeugt einen scharf abgegrenzten Lichtkegel, der warmweiße (2700 K) und dimmbare Akzente setzt. Ideal, um Fassaden elegant, stimmungsvoll und ausdauernd (L80, 50.000h) auszuleuchten.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007807
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 07
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	65
Primäre Nennspannung	220-240V ~50Hz
Sekundär Strom / Spannung	95 mA
Schutzklasse	I
Wattage	7.5 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	213
Anzahl Leuchten an LS C16A	213
Höhe Einschaltstrom	3.44 A
Dauer Einschaltstrom	48.4 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	58 °C
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01

Lichtquelle

1907083		Lumen	810 lm
		Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
		Abstrahlwinkel	60 °
		Farbe	schwarz
		CRI	80
		LXXBXX Daten	L80B50
		Lebensdauer	50000 h
		Risikogruppe	1
		Breite	9.7 cm
		Höhe	20.2 cm
		Tiefe	9 cm
		Nettogewicht	0.62 kg
		Bruttogewicht	0.663 kg