




## MODELA

applique murale, up/down, 2700 K, PHASE, noir/or

Avec leurs accents dorés sur le boîtier, les appliques murales MODELA up/down de forme exceptionnelle emmènent la tendance des couleurs à l'extérieur. Les luminaires outdoor sont en outre certifiés IP65 et également disponibles en version monochrome blanche ou noire. Dans tous les cas, les faisceaux lumineux qui brillent vers le haut et vers le bas permettent de créer des accents blanc chaud (2700 K) avec une intensité réglable. Idéal pour éclairer les façades de manière élégante, atmosphérique et durable (L80, 50 000 h).



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007807
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 07
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Nombre de câblages en continu	65
Tension nominale primaire	220-240V ~50Hz
Courant / tension secondaire	95 mA
Indice de protection	I
Wattage	7.5 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	213
Nombre de luminaires sur LS C16A	213
Hauteur du courant d'appel	3.44 A
Durée du courant d'appel	48.4 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	58 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.01

## Source Lumineuse

1907083	
---------	---

Lumen	810 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	60 °
Coloris	noir
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Largeur	9.7 cm
Hauteur	20.2 cm
Profondeur	9 cm
Poids net	0.62 kg
Poids brut	0.663 kg