




MODELA

lampada da parete, up/down, 2700K, PHASE, nero/oro

Le lampade da parete MODELA con emissione verso l'alto e verso il basso, dalla forma originale, portano il colore negli esterni con un alloggiamento dalle tonalità dorate. Inoltre gli apparecchi da esterno certificati IP65 sono disponibili anche in bianco o nero tinta unita. In ogni caso i coni luminosi rivolti verso l'alto e il basso permettono di creare tocchi di luce color bianco caldo (2700 K) e dimmerabili. L'ideale per un'illuminazione delle facciate elegante, suggestiva e duratura (L80, 50.000h).



DATI TECNICI

Articolo	1007807
Numero di diverse finestre	2
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 07
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Numero di cablaggi	65
Tensione nominale primaria	220-240V ~50Hz
Corrente / tensione secondaria	95 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	7.5 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	213
Numero di apparecchi a LS C16A	213
Livello di corrente di spunto	3.44 A
Durata della corrente di spunto	48.4 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	58 °C
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01

Sorgente Luminosa

1907083	
---------	---

Lumen	810 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	60 °
Colore	nero
CRI	80
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Risk Group	1
Larghezza	9.7 cm
Altezza	20.2 cm
Profondità	9 cm
Peso netto	0.62 kg
Peso lordo	0.663 kg