




MODELA

wandarmatuur, up/down, 2700K, FASE, zwart/goud

Met gouden behuizingsaccenten zorgen de MODELA up/-down wandlampen met hun bijzondere vormgeving ervoor dat de kleurentrend ook buiten doorzet. Daarnaast zijn de IP65-gecertificeerde outdoor-armaturen ook verkrijgbaar in effen wit of zwart. Met de lichtkegels die naar boven en naar beneden schijnen is het in ieder geval mogelijk om warmwitte (2700 K) en dimbare accenten te zetten. Ideaal om gevels op een elegante, sfeervolle en duurzame manier te verlichten (L80, 50.000h).



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Art.nr. | 1007807 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 2 |
| IP-code | IP65 |
| Slagvastheidsklasse | IK 07 |
| Slagvastheid | 0.2 Joule |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Wand |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | Fase-afsnijding |
| Aantal bij doorlussen | 65 |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 95 mA |
| Veiligheidsklasse | I |
| Wattage | 7.5 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 45 °C |
| Aantal armaturen bij LS B16A | 213 |
| Aantal armaturen bij LS C16A | 213 |
| Niveau van inschakelstroom | 3.44 A |
| Duur van inschakelstroom | 48.4 µs |
| Temperatuur bij glas (lichtemissie) | 58 °C |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.01 |

Lichtbron

| | |
|---------|---|
| 1907083 |  |
|---------|---|

| | |
|-----------------------|-------------|
| Lumen | 810 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 2700 Kelvin |
| Stralingshoek | 60 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 80 |
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Breedte | 9.7 cm |
| Hoogte | 20.2 cm |
| Diepte | 9 cm |
| Nettogewicht | 0.62 kg |
| Brutogewicht | 0.663 kg |