




MODELA

Wandleuchte, up/down, 2700K, PHASE, schwarz

Mit goldenen Gehäuseakzenten führen die außergewöhnlich geformten MODELA up/down Wandleuchten den Farbtrend nach draußen. Zusätzlich sind die IP65-zertifizierten Outdoor-Leuchten auch einfarbig in weiß oder schwarz erhältlich. In jedem Fall ermöglichen es die nach oben und unten strahlenden Lichtkegel, warmweiße (2700 K) und dimmbare Akzente zu setzen. Ideal, um Fassaden elegant, stimmungsvoll und ausdauernd (L80, 50.000h) auszuleuchten.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007808
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 07
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	65
Primäre Nennspannung	220-240V ~50Hz
Sekundär Strom / Spannung	95 mA
Schutzklasse	I
Wattage	7.5 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	213
Anzahl Leuchten an LS C16A	213
Höhe Einschaltstrom	3.44 A
Dauer Einschaltstrom	48.4 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	58 °C
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01

Lichtquelle

1907083	
---------	---

Lumen	770 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	60 °
Farbe	schwarz
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risk Group	1
Breite	9.7 cm
Höhe	20.2 cm
Tiefe	9 cm
Nettogewicht	0.62 kg
Bruttogewicht	0.663 kg