




## MODELA

applique murale, up/down, 2700 K, PHASE, noir

Grâce aux notes dorées et à la forme originale de leur boîtier, les appliques murales MODELA up/down permettent d'afficher cette couleur tendance en plein air. Ces luminaires extérieurs certifiés IP65 sont également disponibles en coloris unis noir et blanc. Quel que soit celui que vous choisissez, les faisceaux dirigés vers le haut et le bas permettent d'ajouter des touches de lumière blanc chaud (2700 K) à l'intensité variable. Un éclairage idéal pour illuminer vos façades de manière élégante, poétique et pérenne.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007808
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 07
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	65
Tension nominale primaire	220-240V ~50Hz
Courant / tension secondaire	95 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	7.5 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	213
Nombre de luminaires sur LS C16A	213
Hauteur du courant d'appel	3.44 A
Durée du courant d'appel	48.4 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	58 °C

## Source Lumineuse

1907083	
---------	---

Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	770 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	60 °
Coloris	noir
IRC	80
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Largeur	9.7 cm
Hauteur	20.2 cm
Profondeur	9 cm
Poids net	0.62 kg
Poids brut	0.663 kg