




MODELA

wandlamp, up/down, 2700K, FASE, zwart

Met gouden accenten in de behuizing brengen de buitengewoon gevormde MODELA-wandlampen up/down de kleurtrend naar buiten. Bovendien is de IP65-gecertificeerde outdoorverlichting ook verkrijgbaar in één kleur, namelijk wit of zwart. In ieder geval maken de naar boven en onder stralende lichtkegels het mogelijk om warmwitte (2700 K) en dimbare accenten te leggen. Ideaal om gevels op een elegante, sfeervolle en standvastе manier (L80, 50.000 u) te verlichten.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007808
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP65
Schokbestendigheidsklasse	IK 07
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Aantal doorvoerbedrading	65
Primaire nominale spanning	220-240V ~50Hz
Secundaire stroom/spanning	95 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	7.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	213
Aantal armaturen bij LS C16A	213
Niveau van inschakelstroom	3.44 A
Duur van inschakelstroom	48.4 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	58 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01

Lichtbron

1907083	
---------	---

Lumen	770 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	zwart
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Breedte	9.7 cm
Hoogte	20.2 cm
Diepte	9 cm
Nettogewicht	0.62 kg
Brutogewicht	0.663 kg