




MODELA

lampa ścienna, up/down, 2700 K, PHASE, czarny

Lampa ścienna MODELA up/down o nietypowym kształcie przenosi trend projektowania wnętrz o organicznych kształtach do przestrzeni zewnętrznej. Lampy zewnętrzne z certyfikatem IP65 są dostępne w kolorze białym, czarnym lub ze złotymi akcentami. Miętko zakrzywiona konstrukcja tworzy ostro zdefiniowany stożek światła, który nadaje ciepłą biel (2700 K) i przyciemniane akcenty. Idealne do oświetlania elewacji w eleganckiej, klimatycznej i długotrwałej sposób (L80, 50 000 h).



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007808
Różne wyjścia światła	2
Kod IP	IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 07
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja ścienna
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Liczba przewodów przelotowych	65
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50Hz
Prąd / napięcie wtórny	95 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	7.5 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	213
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	213
Poziom prądu rozruchowego	3.44 A
Czas trwania prądu rozruchowego	48.4 μs
Temperatura w szkło (emisja światła)	58 °C
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.01

Źródła światła

1907083

A

1

G

F

Strumień świetlny	770 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	60 °
Kolor	czarny
CRI	80
Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Szerokość	9.7 cm
Wysokość	20.2 cm
Głębokość	9 cm
Waga netto	0.62 kg
Waga brutto	0.663 kg