




MODELA

настенный светильник, up/down, 2700K, PHASE, черный

Настенные светильники MODELA up/down необычной формы с золотистыми акцентами приносят модные расцветки на улицу. Кроме того, эти имеющие сертифицированную степень защиты IP65 наружные светильники предлагаются в однотонном варианте — белом или черном. В любом случае направленные вверх и вниз световые пучки регулируемой яркости и теплого белого цвета (2700 K) привлекают к себе внимание. Идеальное решение для элегантной и выразительной подсветки фасада в течение долгого времени (L80, 50000 ч).



Технические характеристики

| | |
|---|-----------------|
| Тов. № | 1007808 |
| Количество различных источников света | 2 |
| IP Code | IP65 |
| Класс ударопрочности | IK 07 |
| Ударопрочность | 0.2 Joule |
| Сборка | Накладной |
| Детали сборки | Стена |
| С регулировкой яркости | Да |
| Технология регулирования яркости | Фазовая отсечка |
| Номер сквозного монтажа проводки | 65 |
| Номинальное первичное напряжение | 220-240V ~50Hz |
| Вторичный ток / напряжение | 95 mA |
| Класс защиты | I |
| Мощность | 7.5 W |
| Минимальная температура окружающей среды | -20 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 45 °C |
| Количество светильников на LS B16A | 213 |
| Количество светильников на LS C16A | 213 |
| Уровень пускового тока | 3.44 A |

Источник света

| | |
|---------|---|
| 1907083 |  |
|---------|---|

| | |
|---|--------------|
| Продолжительность пускового тока | 48.4 μ s |
| Температура на стекле (излучение света) | 58 °C |
| Стробоскопический эффект (SVM) | 0.01 |
| Световой поток | 770 lm |
| Цветовая температура | 2700 Kelvin |
| Половинный угол | 60 ° |
| Цвет | черный |
| CRI | 80 |
| LXXVXX Данные | L80B50 |
| Срок службы | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Ширина | 9.7 cm |
| Высота | 20.2 cm |
| Глубина | 9 cm |
| Вес нетто | 0.62 kg |
| вес брутто | 0.663 kg |