




MODELA

stenska svetilka, up/down, 2700 K, PHASE, črna

Z zlatimi poudarki na ohišju izjemno oblikovane stenske luči MODELA up/down prenesejo barvni trend tudi v zunanje prostore. Poleg tega so zunanje luči s certifikatom IP65 na voljo tudi v enobarvni različici, in sicer v beli ali črni barvi. Vsekakor pa svetlobne kroglice, ki svetijo navzgor in navzdol, omogočajo ustvarjanje toplo belih (2700 K) in zatemnitvenih poudarkov. Idealna izbira za elegantno, atmosfersko in trajnostno osvetlitev fasad (L80, 50.000 ur).



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007808
Število različnih svetlobnih rež	2
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 07
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Število ožičenj	65
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50Hz
Sekundarni tok / napetost	95 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	7.5 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	213
Število svetilk na LS C16A	213
Raven zagonskega toka	3.44 A
Trajanje zagonskega toka	48.4 μs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	58 °C
Stroboskopski učinek (SVM)	0.01

Svetlobnega Vira

1907083	
---------	---

Lumini	770 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	60 °
Barva	črna
CRI	80
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Širina	9.7 cm
Višina	20.2 cm
Globina	9 cm
Neto teža	0.62 kg
Bruto teža	0.663 kg