




MODELA

Vägglamp, uplight/downlight, 2 700 K, PHASE, svart

Med den unikt utformade MODELA Up/Down-vägglampan integreras inredningstrenden med organiska former nu också i utomhusmiljöer. Därmed finns de IP65-certifierade utomhuslamporna att få i vitt och svart eller med guldaccenter. Den mjukt svängda designen skapar en skarpt avgränsad ljuskåglä som ger varmvitt, dimbart ljus (2 700 K). Perfekt för att lysa upp fasaden på ett elegant och stämningsfullt sätt under lång tid (L80, 50 000 h).



Art. Nej.	1007808
Antal olika ljusuttag	2
IP-kod	IP65
Klass för slagåtlighet	IK 07
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Vägg
Teknik för dimning	Bakkant
Antal genomgående ledningar	65
Primär nominell spänning	220-240V ~50Hz
Sekundär ström/spänning	95 mA
Skyddsklass	I
Watt	7.5 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	213
Antal armaturer på LS C16A	213
Nivå för inkopplingsström	3.44 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	48.4 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	58 °C
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.01
Lumen	770 lm

1907083



Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Strålningsvinkel	60 °
Färg	matt svart
CRI	80
LXXBXX Data	L80B50
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Bredd	9.7 cm
höjd	20.2 cm
Djup	9 cm
Netto vikt	0.565 kg
Bruttovikt	0.732 kg