




MODELA

luminaria de pared, up/down, 2700 K, PHASE, blanco

La luminaria de pared MODELA up/down, con su forma inusual, traslada la tendencia del mobiliario de formas orgánicas a las zonas de exterior. Además, las luminarias de exterior con certificación IP65 están disponibles en blanco, negro o con detalles dorados. La forma suavemente curvada crea un haz de luz definido con acentos de color blanco cálido (2700 K) y regulables. Ideal para iluminar fachadas de manera elegante, agradable y duradera (L80, 50.000 h).



Datos técnicos

Art. N.º	1007809
Número de salidas de luz diferentes	2
Código IP	IP65
Clase de resistencia al impacto	IK 07
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Cantidad de cableado transversal	65
Voltaje nominal primario	220-240V ~50Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	95 mA
Clase de protección	I
Potencia	7.5 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminarias en LS B16A	213
Número de luminarias en LS C16A	213
Nivel de corriente de entrada	3.44 A
Duración de la corriente de entrada	48.4 µs
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	58 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01

Flujo luminoso	800 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	60 °
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Anchura	9.7 cm
Altura	20.2 cm
Profundidad	9 cm
Peso neto	0.62 kg
Peso bruto	0.663 kg