




MODELA

applique murale, up/down, 2700 K, PHASE, blanc

L'applique murale MODELA up/down aux formes exceptionnelles, marque l'arrivée de la tendance de l'ameublement aux formes organiques dans l'espace extérieur. Les luminaires outdoor certifiés IP65 sont disponibles en blanc, en noir ou avec des touches dorées. La forme légèrement incurvée produit un faisceau lumineux bien délimité qui apporte une touche de lumière blanc chaud (2 700 K) variable. Idéal pour éclairer les façades de manière élégante, atmosphérique et durable (L80, 50 000 h).



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007809
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 07
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Nombre de câblages en continu	65
Tension nominale primaire	220-240V ~50Hz
Courant / tension secondaire	95 mA
Indice de protection	I
Wattage	7.5 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	213
Nombre de luminaires sur LS C16A	213
Hauteur du courant d'appel	3.44 A
Durée du courant d'appel	48.4 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	58 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.01

Source Lumineuse

1907083	
---------	---

Lumen	800 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	60 °
Coloris	blanc
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Largeur	9.7 cm
Hauteur	20.2 cm
Profondeur	9 cm
Poids net	0.62 kg
Poids brut	0.663 kg